

# MODELLI ISPEZIONABILI COPERCHIO IN PLASTICA

## INSPECTABLE MODELS PLASTIC LID



### GENERATORE DI VAPORE Mod. 078

CORPO CALDAIA: AISI 304 Ø78mm x H. 120mm - COPERCHIO: PA66 FV 30%

### STEAM GENERATOR Mod. 078

BOILER: AISI 304 Ø78mm x H. 120mm - LID: PA66 FV 30%

INGRESSO ACQUA <i>WATER INLET</i>	Portagomma Ø 12 mm <i>Pipe connection connection Ø 12 mm</i>
INGRESSO LAVAGGIO ANTICALCARE <i>DECALCIFYING AGENT INLET</i>	Portagomma Ø 12 mm <i>Pipe connection connection Ø 12 mm</i>
USCITA VAPORE <i>STEAM OUTLET</i>	Portagomma Ø 25 mm <i>Pipe connection connection Ø 25 mm</i>
SCARICO ACQUA <i>WATER OUTLET</i>	Raccordo G 1/2 M <i>G 1/2 male thread fitting</i>
CONTROLLO LIVELLO ACQUA <i>WATER LEVEL CONTROL</i>	Sonda di livello conduttiva <i>Conductive level probe</i>
SICUREZZA CONTRO LA SOVRATEMPERATURA <i>OVERHEATING SAFETY CONTROL</i>	Termostato a capillare a ripristino manuale <i>Capillary thermostat with manual reset</i>
COIBENTAZIONE <i>INSULATION</i>	Lamierino di alluminio riflettente <i>Reflective aluminium sheet</i>
CABLAGGIO <i>WIRING</i>	Cavi in gomma silicone lunghezza 650 mm <i>Silicone rubber cables length 650 mm</i>
POTENZE DISPONIBILI <i>AVAILABLE POWER</i>	1000W - 1500W - 2000W
TENSIONE <i>VOLTAGE</i>	230V - 50/60 Hz
VOLUME <i>VOLUME</i>	0,5 Litri <i>0,5 Litres</i>

Mod. 078 1000  
Mod. 078 1500  
Mod. 078 2000

COOKING